

## CDC Calculation Tool vV1.4

**Model / Μοντέλο:** CDC/PV400MCF/102L4H/2x4TES-9Y  
**Refrigerant / Ψυκτικό υγρό:** R134A **GWP** 1430

Performance data sheet according to EU regulation 2015/1095  
 Φύλλο αποδόσεων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2015/1095

Item / Χαρακτηριστικό	Symbol** / Σύμβολο**	Value / Τιμή	Unit / Μονάδα
Evaporating temperature* / Θερμοκρασία εξάτμισης*	t	-10°C -35°C	°C
Annual electricity consumption / Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q	53080	kWh/a
Seasonal energy performance ratio / Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης	SEPR	3,38	

Parameters at full load and ambient temperature 32°C (point A) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C (σημείο A)			
Rated cooling capacity / Ονομαστική ψυκτική ισχύς	P <sub>A</sub>	29,23	kW
Rated power input / Ονομαστική εισερχόμενη ισχύς	D <sub>A</sub>	10,37	
Rated COP / Ονομαστική COP	COP <sub>A</sub>	2,51	

Parameters at full load and ambient temperature 25°C (point B) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C (σημείο B)			
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>B</sub>	32,23	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>B</sub>	9,77	
Declared COP / COP	COP <sub>B</sub>	2,92	

Parameters at full load and ambient temperature 15°C (point C) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 15°C (σημείο C)			
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>C</sub>	36,36	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>C</sub>	8,77	
Declared COP / COP	COP <sub>C</sub>	3,63	

Parameters at full load and ambient temperature 5°C (point D) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 5°C (σημείο D)			
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>D</sub>	40,15	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>D</sub>	7,65	
Declared COP / COP	COP <sub>D</sub>	4,51	

Parameters at full load and ambient temperature 43°C (point E) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C (σημείο E)			
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>E</sub>	24,43	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>E</sub>	11,11	
Declared COP / COP	COP <sub>E</sub>	1,98	

### Other items / Λοιπά χαρακτηριστικά

Capacity control / Ρύθμιση ισχύος	stepless / μεταβαλλόμενη		
Suction gas temperature / Θερμοκρασία γραμμής αναρρόφησης		20C	
Degradation coefficient for fixed and staged capacity units*** / Συντελεστής υποβάθμισης για σταθερή και κλιμακωτή ρύθμιση ισχύος***	Cdc	0,250	

\* For condensing units intended to operate at only one evaporating temperature, one of the two columns related to "Value" can be deleted.

\* Στην περίπτωση συγκροτημάτων συμπιεστή-συμπυκνωτή που προορίζονται να λειτουργήσουν σε μία μόνο θερμοκρασία εξάτμισης, η μία από τις δύο στήλες σχετικά με την «Τιμή» μπορεί να διαγραφεί.

\*\* Symbols used from the english version of the regulation / Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι από το αγγλικό κείμενο του κανονισμού.

\*\*\* Degradation factor according to EN13215 Annex A / Ο συντελεστής υποβάθμισης σύμφωνα με το πρότυπο EN13215 παράρτημα A

### Contact details

Tairis A.E.V.E.  
 68 Petrou Ralli str, 12241 Egaleo, Athens, Greece  
 Tel.: ++30-210-4933200 / Fax.: ++30-210-4933222  
 Email: mail@tairis.gr  
 Internet: www.tairis.gr

### Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταίρης Α.Ε.Β.Ε.  
 Πέτρου Ράλλη 68, Αιγάλεω 12241, Αθήνα  
 Τηλ.: 210-4933200 / Φαξ: 210-4933222  
 Ηλ.ταχυδρομείο: mail@tairis.gr  
 Ιστοσελίδα: www.tairis.gr