

## CDC Calculation Tool vV1.4

**Model / Μοντέλο:** CDC/PV400MCF/102L2H/2x4FES-3Y  
**Refrigerant / Ψυκτικό υγρό:** R449A **GWP** 1397

Performance data sheet according to EU regulation 2015/1095  
 Φύλλο αποδόσεων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2015/1095

Item / Χαρακτηριστικό	Symbol** / Σύμβολο**	Value / Τιμή		Unit / Μονάδα
Evaporating temperature* / Θερμοκρασία εξάτμισης*	t	-10°C	-35°C	°C
Annual electricity consumption / Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q	37255	24921	kWh/a
Seasonal energy performance ratio / Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης	SEPR	3,26	1,76	

Parameters at full load and ambient temperature 32°C (point A) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C (σημείο A)				
Rated cooling capacity / Ονομαστική ψυκτική ισχύς	P <sub>A</sub>	19,77	5,89	kW
Rated power input / Ονομαστική εισερχόμενη ισχύς	D <sub>A</sub>	8,27	3,85	
Rated COP / Ονομαστική COP	COP <sub>A</sub>	2,28	1,38	

Parameters at full load and ambient temperature 25°C (point B) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C (σημείο B)				
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>B</sub>	21,90	6,72	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>B</sub>	7,69	3,81	
Declared COP / COP	COP <sub>B</sub>	2,70	1,59	

Parameters at full load and ambient temperature 15°C (point C) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 15°C (σημείο C)				
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>C</sub>	24,95	7,90	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>C</sub>	6,77	3,76	
Declared COP / COP	COP <sub>C</sub>	3,48	1,90	

Parameters at full load and ambient temperature 5°C (point D) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 5°C (σημείο D)				
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>D</sub>	27,99	9,01	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>D</sub>	5,80	3,78	
Declared COP / COP	COP <sub>D</sub>	4,51	2,15	

Parameters at full load and ambient temperature 43°C (point E) / Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C (σημείο E)				
Rated cooling capacity / Ψυκτική ισχύς	P <sub>E</sub>	16,49	4,60	kW
Rated power input / Εισερχόμενη ισχύς	D <sub>E</sub>	8,98	3,78	
Declared COP / COP	COP <sub>E</sub>	1,76	2,15	

### Other items / Λοιπά χαρακτηριστικά

Capacity control / Ρύθμιση ισχύος	stepless / μεταβαλλόμενη			
Suction gas temperature / Θερμοκρασία γραμμής αναρρόφησης		20C		
Degradation coefficient for fixed and staged capacity units*** / Συντελεστής υποβάθμισης για σταθερή και κλιμακωτή ρύθμιση ισχύος***	Cdc	0,250		

\* For condensing units intended to operate at only one evaporating temperature, one of the two columns related to "Value" can be deleted.

\* Στην περίπτωση συγκροτημάτων συμπιεστή-συμπυκνωτή που προορίζονται να λειτουργήσουν σε μία μόνο θερμοκρασία εξάτμισης, η μία από τις δύο στήλες σχετικά με την «Τιμή» μπορεί να διαγραφεί.

\*\* Symbols used from the english version of the regulation / Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι από το αγγλικό κείμενο του κανονισμού.

\*\*\* Degradation factor according to EN13215 Annex A / Ο συντελεστής υποβάθμισης σύμφωνα με το πρότυπο EN13215 παράρτημα A

Contact details	Στοιχεία Επικοινωνίας
Tairis A.E.V.E.	Ταίρης Α.Ε.Β.Ε.
68 Petrou Ralli str, 12241 Egaleo, Athens, Greece	Πέτρου Ράλλη 68, Αιγάλεω 12241, Αθήνα
Tel.: ++30-210-4933200 / Fax.: ++30-210-4933222	Τηλ.: 210-4933200 / Φαξ: 210-4933222
Email: mail@tairis.gr	Ηλ.ταχυδρομείο: mail@tairis.gr
Internet: www.tairis.gr	Ιστοσελίδα: www.tairis.gr